

LAGERCONTAINER

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Größe	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türöffnung in mm	
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Breite	Höhe
6'	1.980	1.950	1.910	1.800	1.860	1.750	1.850	1.690
8'	2.438	2.200	2.250	2.276	2.104	2.056	2.080	1.943
	2.438	2.000	2.250	2.276	1.904	2.056	1.880	1.943
	2.438	2.000	2.150	2.276	1.904	1.956	1.880	1.832
9'	2.931	2.200	2.250	2.770	2.104	2.056	2.080	1.943
10'	2.991	2.438	2.591	2.829	2.342	2.397	2.318	2.272
	2.991	2.200	2.250	2.829	2.104	2.056	2.080	1.943
13'	4.000	2.438	2.591	3.812	2.342	2.397	2.318	2.272
	4.000	2.200	2.591	3.812	2.104	2.397	2.080	2.272
15'	4.500	2.438	2.591	4.338	2.342	2.397	2.318	2.272
	4.500	2.200	2.250	4.338	2.104	2.056	2.080	1.943
	4.500	2.000	2.150	4.338	1.904	1.956	1.880	1.832
20'	6.058	2.438	2.591	5.896	2.342	2.397	2.318	2.272

Toleranz ± 5 mm

KONSTRUKTIONSDetails

Rahmenkonstruktion	Kaltgewalzte Stahlprofile, 3 mm stark, verschweißt, 8 Containerecken, Stärke 6 mm Maße gemäß ISO-Norm, geschweißt
Containerecken (Option)	Gussecken gem. ISO - Norm
Dach	Stahlblech, 1,5 mm stark, 2-4 Belüftungsöffnungen unter dem Dachrahmen
Wände	Stahlprofile 3 mm stark, vertikal gesicktes Blech 1,5 mm stark
Boden	Holzdielen, 25 mm stark
Boden (Option)	Schichtholzboden 21 mm stark, Stahlrippblechboden 3/1 mm
Türen	Doppelflügeltüren außen angeschlagen, Stahlblech 1,5 mm stark 2 Verriegelungsstangen, Diebstahlsicherungskasten

LACKIERUNG	
Vorbehandlung	Alle Stahlprofile aus Schwarzblech werden entfettet und sofort grundiert
Lackierung	Stahlprofile aus Schwarzblech: Grundierung 2 K - Epoxyprimer Decklack Email synthetisch, gem. ISO - Norm 12944 C3
Farbe außen	RAL Farbe 9002 grauweiß
Farbe innen	RAL 7035 Lichtgrau
Farbe außen (Option)	RAL - Töne nach Wahl, oder 2K - PU Lackierung

Größe	6'	8'	9'	10'	13'	15'	20'
Eigengewicht	500 kg	700 kg	800 kg	1.000 kg	1.200 kg	1.300 kg	1.600 kg
Max. Zuladung am Boden stehend	3.000 kg	3.500 kg	4.000 kg	6.000 kg	7.000 kg	7.000 kg	14.000 kg
Stapelbar	3 -fach, leer						
Abstand Staplertaschen	Mitte -Mitte 950 mm						
Abmessung Staplertaschen	3 -fach, leer						
Position Staplertaschen	Stirnseite			Längsseite			

OPTIONEN	
	Elektroinstallation
	Personentüre
	Kunststofffenster
	Regalsysteme
	Lüftungsgitter
	Isolierung
	Auffahrtsrampen

HANDLING	
	Mit Gabelstapler oder Kran (Winkel zwischen Hebeseilen und Horizontale mindestens 60°) Handling mit Containerstapler (Front Spreader) ist nicht zulässig.

Stand 2017 - Technische Änderungen vorbehalten.

INFORMATION

CONZEPT Container Modulbau & Handel GmbH
Bahnhofstraße 110, 5204 Straßwalchen/Austria
Tel. +43 6215 20013-10, Fax +43 6215 20013-13
info@conzept.at, www.conzept.at

